

22303006

Manuell betätigter Lastumschalter SIRCO M2 I-0-II 3P 63A



Strong points

- Sichere elektrische Trennung
- Modulares Gerät
- Verbesserte Schaltung unter Last

General characteristics

- Strombereich von 25 bis 125 A.
- Als 3P- und 4P-Ausführung erhältlich.
- Griff für Direktantrieb oder Griff für externen Antrieb.

Compliance with standards

- IEC 60947-3

Link to the reference

SIRCO M-Einheiten sind handbetätigte 3- oder 4-polige Schalter in modularer Bauweise mit Schaltstellungsanzeige. Sie gewährleisten die Umschaltung unter Last zwischen zwei Quellen in allen Niederspannungsstromkreisen sowie deren Sicherheitsabschaltung. Zu den sonstigen Anwendungen gehören die Quellenumkehr (z. B. die Richtungsänderung eines Motors) oder die Erdung.

Einstufung

UNSPSC	39122205
ETIM-Klasse	EC000216
IGCC	5177

ETIM - Electrical characteristics

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V]	800
Bemessungsbetriebsspannung [V]	400..690
Bemessungsdauerstrom Iu [A]	63
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V [A]	63
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V [A]	63
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw [kA]	1.5
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V [kW]	30
Schaltleistung bei 400 V [kW]	30
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq [kA]	50
Polzahl	3

ETIM - Mechanical characteristics

Geeignet für Bodenbefestigung	No
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	No
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	No
Geeignet für Verteilereinbau	Yes
Geeignet für Zwischenbau	Yes
Farbe des Betätigungselements	Black
Schutzart (IP), frontseitig	IP20

ETIM - Technical features

Ausführung als Hauptschalter	Yes
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Yes
Ausführung als Sicherheitsschalter	Yes
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	No
Ausführung als Wendeschalter	Yes
Anzahl der Schalter	2
Motorantrieb optional	No
Motorantrieb integriert	No
Spannungsauslöser optional	No
Gerätebauart	Built-in device fixed built-in technique
Ausführung des Betätigungselements	Short thumb-grip
Verriegelbar	Yes
Anschlussart Hauptstromkreis	Screw connection

Handel

Validity starting date prod	2009-05-19
Ursprungsland	CN
Länge der Produkteinheit	0.076

Breite der Produkteinheit	0.105
Tiefe der Produkteinheit	0.089
Gewicht	0.68
Logistics	
GTIN/EAN	3596031962969
Customs number	8536508090
Price unit	PC
Gewicht der Verpackungseinheit	0.68
Länge der Verpackungseinheit	0.165
Breite der Verpackungseinheit	0.115
Tiefe der Verpackungseinheit	0.09
Normen	
Normenkonformität	IEC
Technische Eigenschaften	
Polzahl	3
Nennstrom	63
Rahmengröße	M2