



**RAMSAUER®**  
**DICHTSTOFFE**

# 505 SANITÄR GLÄTTMITTEL

## KONZENTRAT

Dient zum Glätten und Abziehen von Ramsauer Sanitär-Silikon

### Eigenschaften

Ramsauer SANITÄR GLÄTTMITTEL 505 hat die Eigenschaft die Oberflächenspannung der eingesetzten Dichtstoffe so zu verändern, dass die pastösen Massen problemlos verformt werden können. Mit Wasser alleine ist dies nicht möglich.

### Verarbeitung

Ramsauer SANITÄR GLÄTTMITTEL 505 muss mit Wasser verdünnt werden (1 Esslöffel auf 2 Liter Wasser). Ramsauer SANITÄR GLÄTTMITTEL 505 wird mittels Sprühflasche sparsam auf die nachzuarbeitende Fugenmasse auf gesprüht. Mit einer Abziehpachtel wird überschüssiges Material abgezogen und geglättet. Zur Erzielung sauberer Fugenflanken Fugenränder mit Selbstklebeband (Ramsauer Flachkrepp-Band) abkleben. Diese sofort nach dem Glätten der Fugenmasse wieder entfernen. Rückstände des Glättmittels vom Untergrund sofort entfernen um eventuelle Fleckenbildung zu verhindern. Zur Vermeidung der Kontaminierung des Glättmittels mit Dichtungsmassenagenzien wird ein einmaliger Gebrauch empfohlen. Vermeiden Sie bitte Glättmittellachen auf den Dichtstoffen, da die Gefahr der Bildung von Wasserflecken besteht.

### Achtung

Immer frisches Glättmittel verwenden! Silikonrückstände im Glättmittel vermeiden. Nicht geeignet für Acryl-Dichtstoffe auf Dispersionsbasis und für Natursteine. Bei Natursteinen kann es durch die Verwendung von Ramsauer SANITÄR GLÄTTMITTEL 505 zu Fleckenbildungen bzw. Verfärbungen kommen, welche mit üblichen Reinigungsmitteln nicht zu entfernen sind. Für den Einsatz in Verbindung mit „Fliese 455“ nicht geeignet. Fragen Sie hierzu unsere Anwendungstechnik.

### Lagerung

12 Monate (trocken, kühl und frostfrei)

### Gebindegröße

1 Liter

**Mischverhältnis: 1 : 50**

### Sicherheitshinweise

Entnehmen Sie den aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt. Diese sind jederzeit auf unserer Homepage unter [www.ramsauer.at](http://www.ramsauer.at) erhältlich.

### Mängelhaftung

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deswegen kann die Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ramsauer garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den

Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum. Produkthanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter [www.ramsauer.at](http://www.ramsauer.at) downloaden können.

