


Planet KG-F8 | F10 schmal

→ 11,5 / 13,5 x 46 mm | ↓ 16 mm | ≤ 48 dB



Wichtige Merkmale

- Dichtungshöhe bis ↓ 16 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis ≤ 48 dB
- Für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren mit 8 und 10 mm Glasdicke oder VSG
- Planet KG-F8|F10 schmal zum Aufstecken und Kleben
- Planet Absenkdichtung wird in Schutzprofil F8|F10 schmal eingeklebt
- Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüsterdichtung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefe Boden
- Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- 7 Jahre Garantie

Ausführungen / Optionen

- Planet KG-F8|F10 schmal → RD ≤ 48 dB, rauchdicht
- Planet KG-F8|F10 schmal → FH+RD ≤ 48 dB, feuerhemmend und rauchdicht
- Option **Schräglippe** ≤ 44 dB, bis ↓ 20 mm, für wellige Böden
- Sonderausführungen auf Anfrage

Oberflächen

- Schutzprofil in **farblos eloxiert EV1**
- Schutzprofil in **Edelstahl matt eloxiert**

Türarten mit Planet KG-F8|F10 schmal




Weitere Funktionen



Technische Daten

Material des Profils	Aluminium, → 11,5 / 13,5 x 46 mm, EV1 farblos oder Edelstahl matt eloxiert
Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Dichtungshöhe	bis maximal ↓ 16 mm
Schalldämmwert	bis ≤ 48 dB bei Luftabstand 7 mm; bis ≤ 47 dB bei Luftabstand 14 mm
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm Inbus-Schlüssel
Lagerlängen	459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334, 1459 mm
Sonderlängen	auf Anfrage bis 6000 mm, Schiebetüren bis 1600 mm
Auslösung	einseitig bandseitig
Kürzbar	max. 125 mm
Befestigung	zum Kleben
Auflaufplättchen	Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm
Prüfzeugnisse	auf Anfrage





Planet KG-F8|F10 schmal, mit Abdeckplatte



Planet KG-F8|F10 schmal, aufgesteckt und geklebt, Auslösesseite



Planet KG-F8|F10 schmal, aufgesteckt und geklebt

**Option:** Planet KG-F8|F10 schmal, Schräglippe für **wellige Böden****Zubehör:** Planet Auflaufplättchen Typ 1 (Edelstahl), 20 x 20 mm

Planet KG Abdeckplatte

Bestellangaben

Planet KG-F8 F10 schmal → RD ≤ 48 dB → farblos eloxiert EV1 inkl. Abdeckplatten-Set und Auflaufplättchen, Typ 1	Artikel-Nr. 38xxx-F8s F10s*
Planet KG-F8 F10 schmal → FH+RD ≤ 48 dB → farblos eloxiert EV1 inkl. Abdeckplatten-Set und Auflaufplättchen, Typ 1	Artikel-Nr. 39xxx-F8s F10s*
Planet KG-F8 F10 schmal → RD ≤ 48 dB → Edelstahl matt eloxiert inkl. Abdeckplatten-Set und Auflaufplättchen, Typ 1	Artikel-Nr. 38xxx-F8Xs F10Xs*
Planet KG-F8 F10 schmal → FH+RD ≤ 48 dB → Edelstahl matt eloxiert inkl. Abdeckplatten-Set und Auflaufplättchen, Typ 1	Artikel-Nr. 39xxx-F8Xs F10Xs*

* xxx = Profillängen siehe Preisliste

Zubehör | Optionen

Planet Auflaufplättchen Typ 1 (Edelstahl); Optional Typ 2/3/4/5 → siehe Kapitel Zubehör Option	Artikel-Nr. 900014
Planet auf Fixmass schneiden	Artikel-Nr. 900225
Planet Abdeckplatten-Set für KG-S / F8 schmal	Artikel-Nr. 900836
Planet Abdeckplatten-Set für KG-A / F10 schmal	Artikel-Nr. 902074
Schiebetür	Artikel-Nr. 900908
Schräglippe (≤ 44 dB, bis ↓ 20 mm) DIN L oder DIN R	siehe Preisliste, Optionen / Zuschläge

Ausschreibungstext

**Planet KG-F8|F10 schmal → RD (rauchdicht)** ≤ 48 dB

Automatische Türabsenkabdichtung **Planet KG-F8|F10 schmal → RD** ≤ 48 dB, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefe Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder Edelstahl matt eloxiert, zum Aufstecken und Kleben, Dichtungshöhe bis ↓ 16 mm. Lippe aus Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium
→ 11,5 / 13,5 x 46 mm, inkl. schlosseitiger Abdeckplatte bei Flügeltüren.

Ausschreibungstext

**Planet KG-F8|F10 schmal → FH+RD (feuerhemmend + rauchdicht)** ≤ 48 dB

Automatische Türabsenkabdichtung **Planet KG-F8|F10 schmal → FH+RD** ≤ 48 dB, geeignet für feuer- und rauchhemmende Türen Schalldämmwert SK 1-3, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefe Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder Edelstahl matt eloxiert, zum Aufstecken und Kleben, Dichtungshöhe bis ↓ 16 mm. Lippe aus Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium
→ 11,5 / 13,5 x 46 mm, inkl. schlosseitiger Abdeckplatte bei Flügeltüren.