

Übersichtstabelle GEZE Bodentürschließer

Für 1-flügelige Türen

	TS 500 NV	TS 500 N EN 3	TS 550 NV
Zulassung für Feuer- und Rauchschutztüren			
Max. Türflügelbreite (mm)	1100	950	1400
Anwendungsmöglichkeiten:			
Anschlagtüren (rechts/links)	●	●	●
Öffnungswinkel	170°	170°	170°
Pendeltüren	●	●	●
Flügelgewicht bis kg	150	100	300
Funktionen:			
Schließkraft, einstellbar	●	EN 3 fix	●
Öffnungsdämpfung, fix	●	●	●
Hydraulischer Endschlag, einstellbar	●		●
Schließgeschwindigkeit, einstellbar	●	●	●
Mechanische Feststellung	●	●	●
Elektrische Feststellung			
Feststellwinkel	optional 85° 90° 105° 120°	optional 85° 90° 105° 120°	85° - 165°
Mechanische Schließfolgeregelung, integriert			
Seite	6	6	13

● = ja

Tabelle Verhältnis Schließkraft zu Türflügelbreite

Schließkraft	Türflügelbreite (mm)
Größe 2	bis 850
Größe 3	über 850 bis 950
Größe 4	über 950 bis 1100
Größe 5	über 1100 bis 1250
Größe 6	über 1250 bis 1400