

Moving Details.

MARCATO Motion

Kontrolliertes Pendeln in
die Nullposition

dg DORMA
GLAS®

Der Pendeltürbeschlag mit Speed-Control

MARCATO Motion – Ein Duett für sanftes Schließen.

Zwei zusammen können mehr als einer allein. Und wenn die jeweiligen Stärken dabei besonders gut aufeinander abgestimmt sind, dann wird aus zweien wieder ein Ganzes. Wie bei MARCATO Motion. Jede Pendeltür, ob als einzelne Glastür oder angebundenes an ein Glas-Seitenteil, wird hier mit zwei starken Beschlägen installiert.

Durch die Einzelfunktionen „Schließen“ und „Kontrollieren“ wird die so ausgestattete Tür in einstellbarer Geschwindigkeit aus beiden Offen-Richtungen sanft in die Nullposition geschlossen.

Klar.

Das Erscheinungsbild der MARCATO Motion Beschläge trägt eine deutliche Handschrift: Eben, schnörkellos, mit klaren Kanten und definierten Radien, und mit dem DORMA-Glas Logo auf dem feststehenden Bandteil. Ein selbstschließender Türflügel kommt mit zwei Bändern aus. Sonst braucht er nichts, denn die einstellbare Schließfunktion ist inklusive.

Komfortabel.

Bei 90° Öffnungswinkel bleibt die Tür in Offenhalteposition,

ab 70° schließt sie von selbst. Die beiden Bänder eines Sets ergänzen sich in ihren Funktionen: Während ein Band die Tür Richtung Null-Position schließt, wirkt das andere als Dämpfer und reguliert die Schließgeschwindigkeit. So passt eine schnelle Schließung z. B. bei Zugängen zu Restaurantküchen, während die Bewegung der Tür in Seniorenresidenzen langsamer eingestellt werden kann.

Kostengünstig.

Mit nur einem MARCATO Motion Beschlag-Set steht

die Pendeltür in ihrer vollen Funktion zur Verfügung. Separate Türschließer werden nicht gebraucht. Ein großer Vorteil insbesondere im Bestandsbau mit hochwertigen Boden- oder Deckengestaltungen oder bei Fußbodenheizung. Weder Fußboden noch Decke müssen bearbeitet werden und bleiben unberührt.

Müheless.

Die Montage der Pendeltürbeschläge erfolgt an der horizontalen Glaskante mit Anbindung entweder an eine Wand oder an ein feststehendes Glas-Sei-

tenteil. Die Schließgeschwindigkeit lässt sich jederzeit wunschgemäß einstellen und sich ändernden Anforderungen anpassen.

Nachrüstbar.

Die MARCATO Motion Bänder setzen auf die gleiche Glasbearbeitung auf wie der Pendelband-Vorgänger TENSOR. Die vorhandenen Gläser können weiter genutzt werden.



Technische Merkmale

Glasdicke:	8, 10 und 12 mm
Türbreite:	max. 1000 mm
Türgewicht:	max. 65 kg
Seitenteilbreite:	max. 1500 mm (Festelemente müssen an Wand, Boden und Decke mit WA-Profilen fixiert werden.)
Öffnungswinkel Tür:	max. 90° = Offenhalteposition
Selbstschließung:	Start bei 70° Öffnungswinkel
Anwendungsbereich:	nur für den Innenbereich nicht geeignet für Türen im hochfrequentierten Bereich/öffentlichen Gebäuden

Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.

www.dorma-glas.com

Bestell-Informationen

Jeweils 2 Beschläge bilden 1 Set für eine Tür. Wahlweise für die Montage an der Wand oder für die Anbindung an ein Glas-Seitenteil.



Set für Montage an Wand:
Art Nr. 8.12.700.xxx.99



Set für Montage an Glas:
Art Nr. 8.12.710.xxx.99

Oberflächen (xxx):
LM silber eloxiert (150)
LM niro eloxiert (157)