


Elektro-Türöffner Modell 17, 27



- Einsatzbereich: zum Einbau in ein Schließblech
- Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss, Falle: Messing
- Oberfläche: Falle: verzinkt
- Ausführung: Arbeitsstromfunktion, Fallenfixierung FaFix® mit 4-mm-Rasterverstellung
- Spannung: 6–12 V AC/DC
- Gleichstromaufnahme: bei 6 V: 0,66 A, bei 12 V: 1,30 A
- Wechselstromaufnahme: bei 6 V: 0,55 A, bei 12 V: 1,10 A
- Widerstand: 9,1 Ω

Lieferumfang
1 Elektro-Türöffner
1 Satz Befestigungsmaterial (Schließblechschrauben M4 x 8 mm)

Ausführung	Anschlag	Modell	Artikel-Nr. Preis/100 ME
ohne Entriegelung	für DIN links und DIN rechts verwendbar	17	911.68.000 5.900,00
mechanische Entriegelung		17E	911.68.022 4.250,00
mechanische Entriegelung und verstärkte Fallenfeder		17EY	911.68.061 7.050,00
Arretierungs-Funktion und mechanische Entriegelung		27E	911.68.024 7.700,00
Arretierungs-Funktion und mechanische Entriegelung und verstärkte Fallenfeder		27EY	911.68.034 8.010,00

Modell 17 Dauerbetrieb
(Einschaltdauer 100 %)

- Einsatzbereich: zum Einbau in ein Schließblech
- Oberfläche: Falle: verzinkt
- Werkstoff: Gehäuse: Zinkdruckguss, Falle: Messing
- Ausführung: ohne Entriegelung
- Spannung: 12 V / DC
- Gleichstromaufnahme: bei 12 V: 0,27 A

Lieferumfang
1 Elektro-Türöffner
1 Satz Befestigungsmaterial (Schließblechschrauben M4 x 8 mm)

Ausführung	Anschlag	Modell	Artikel-Nr. Preis/100 ME
ohne Entriegelung	für DIN links und DIN rechts verwendbar	17	911.68.105 6.525,00

Abpackung: 1 Stück