

VARIANT® VG

VXG 7780/120 K

für Ganzglastüren an ungefälzten Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen

Türband	ungefälzt	bis 80 kg
---------	-----------	-----------

Produktmerkmale

- für ungefälzte Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen
- kantige Ausführung
- für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX
- für Ganzglastüren mit vertikalem Standard-Bohrbild ausgerichtet
- für Glasstärken 8 und 10 mm
- innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
- verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

Technische Daten

Belastungswert	i zwei Bänder pro Flügel (1x2 m)	80,0 kg
Rollenlänge		120,0 mm
Rollendurchmesser		20,0 mm
Materialstärke		3,5 mm

Oberfläche

Edelstahl matt gebürstet, weitere Oberflächen auf Anfrage

Kombination

Aufnahmeelement	Blockzarge	VX 2501 3D N VX 7501 3D
	Futterzarge	VX 2502 3D N VX 7502 3D
Blendrahmen		VX 2505 3D N VX 7505 3D
	Stahlzarge	VX 2511 3D VX 7511 3D VX 7512 3D
Aluminiumzarge		VX 7521 3D

siehe Kapitel VARIANT VX, Seite 89

Hinweis

i Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m), ausführliche Angaben dazu finden Sie im Kapitel Technische Informationen.

