



Eigenschaften

- Doppel-Dichtlippen für optimale Abdichtung zwischen Dübel und Baustoff ohne den Einsatz von Dichtmittel
- Optimierte Allzweckgeometrie zur Vereinfachung der Verknötung
- Spezial-HDPE-Material: Keine Veränderung der Materialeigenschaften bei Kontakt mit Wasser
- Kragenbund schützt die Fliese bei der Montage
- Acht Keildrehsicherungen am Dübel verhindern das Mitdrehen im Bohrloch
- Schraube aus nicht rostendem Stahl verhindert unschöne Rostbildung
- **Unabhängig geprüft** vom Institut für Wand- und Bodenbeläge "Säurefliesner-Vereinigung e.V."



www.YouTube.com/toxgermany



Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	Dübel-Ø	Dübel-länge	Schrauben-größe	Schrauben-antrieb	Bohrer-Ø	Min. Bohrloch-tiefe	Setztiefe	Stärke Anbauteil	min. Baustoff-dicke
	Aqua Stop Pro + Schraube		pro Pack	pro Pack	mm	mm	Ø mm	TX	d ₀ Ø mm	h ₁ ≥ mm	h _{nom} mm	t _{fix} ≤ mm	h mm
	014 271 012	6/38	40	40	6	38	4 x 50	20	6,1 - 6,4	55	38	8	22
	014 271 022	8/50	20	20	8	50	6 x 70	30	8,2 - 8,5	75	50	10	25